



Argox OS-2130D Giriş Seviyesi Barkod Yazıcı

- Direkt termal baskı
- **203** DPI baskı çözünürlüğü
- Max. 72 mm baskı genişliği
- Max. 2540 mm baskı uzunluğu
- Max. 102 mm /saniye baskı hızı
- RS-232C,USB port ve Cash Drawer seçenekleri
- PPLA ve PPLB dil desteği
- 8 MB DRAM ve 4 MB Flash ROM Bellek
- Dahili Gerçek Zaman Kartı



DT YAZDIRMA

Direkt
Termal
Yazdırma



203 DPI

203 DPI
Baskı
Çözünürlüğü



72mm

Max. 72 mm
Yazdırma
Genişliği



2540mm

Max. 2540
mm
Yazdırma
Uzunluğu



102mm

Saniyede
Max. 102
mm
Yazdırma Hızı



8/4 MB

8 MB DRAM
ve
4 MB Flash
ROM



RS-232

Seri
(RS-232)
Port



USB

USB Port



CASH

Cash Drawer
(Kasa Açma)
Portu



RTC

Dahili
Gerçek
Zaman Kartı

Teknik Özellikler

İşlemsel	
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal
Çözünürlük	203 DPI (8 dots/mm)
Yazdırma hızı	51 mm ~ 102 mm (Saniyede)
Yazdırma uzunluğu	13 mm ~ 2.540 mm
Yazdırma genişliği	25,4 ~ 72 mm
Bellek	8 MB SDRAM, 4 MB Flash ROM
İşlemci	32 Bit RISC Mikroişlemci (100 Mhz)
Etiket algılama sensörü	Yansıtımlı (Solda ve sabit)
Baskı Açısı	0, 90, 180, 270 derece
İşlem arabirimleri	1 adet düğme ve 2 adet LED
Haberleşme	Seri Port (RS-232C) ve USB 2.0
Gerçek zaman saati	Var
Sertifikalar	CE, FCC, cTUVus, CCC, RoHS
Fiziksel	
Boyutlar	Genişlik: 134 mm, Yükseklik: 163 mm, Uzunluk: 228 mm
Ağırlık	1,2 kg
Kasa	ABS Plastik
Elektriksel	
Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü
Güç kaynağı (Giriş)	100V~240V±10%, 1.8A, 50~60Hz
Güç kaynağı (Çıkış)	24VDC, 2.5A
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	4 °C ~ 38 °C
Saklama sıcaklığı	-20 °C ~ 50 °C
Saklama ortamı nem oranı	%0 ~ %90
Etiket	
Tip	Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)
Genişlik	25,4 mm ~ 77 mm
Kalınlık	0.0635 ~ 0.254 mm
Uzunluk	2540 mm (En Fazla)
Ribon	
Tip	Kullanılmıyor.
Yazılımsal	
Windows sürücüleri	Windows 2000/XP/2003/VISTA/7/8, Windows Server 2003/2008/2012
Etiket dizayn programı	Argobar Lite/ Pro veya Bartender UltraLite (Ücretsiz)
Yardımcı programlar	Printer Utility ve Font Utility
Desteklenen barkod yazım dilleri	PPLA ve PPLB
Desteklenen grafik biçimleri	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI dosya biçimleri PPLB: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI ve Binary Raster dosya biçimleri
Desteklenen Barkod Tipleri	
1D	PPLA: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard /with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13,UPC-A,UPC-E,Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128, Random Weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC2, UPC5,GS1 DataBar PPLB: Code 39 (standard/with checksum digit),Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard /with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), EAN-13 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), UPC-A (standard/2 digit add-on/5digit add-on), UPC-E (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), Postnet,Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 UCC (Shipping Container Code),Code 128 Auto, German, Postcode, Matrix 2 of 5, UCC/EAN 128,UPC Interleaved 2 of 5, GS1 Data Bar
1D	PPLA/PPLB: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (Sadece ECC200), QR code, Composite codes
Opsiyonel Aksesuarlar	
Tip	Dönerek kesen Kesici ünitesi Giyotin şeklinde Kesici ünitesi Etiket Sıyırma Ünitesi Harici etiket kaynağı ünitesi