



Rongta RPP320 Taşınabilir Barkod Yazıcı

- Direkt Termal Baskı
- 203 DPI Çözünürlük
- Max. 72 mm Baskı Geniliği
- Max. 300 mm Baskı Uzunluğu
- Max. 90 mm/saniye Baskı Hızı
- Yapışkanlı Etiket Yazdırılabilir
- Bluetooth ve Micro USB Port
- ESC/POS, CPCL ve ZPL Emülasyon Desteği
- Windows, Linux, Mac, Android ve iOS Desteği

 DİREKT TERMAL BASKI	 203 DPI ÇÖZÜNÜRLÜK	 72 mm BASKI GENİRLİĞİ	 300 mm BASKI UZUNLUĞU	 90 mm/s BASKI HIZI	 BLUETOOTH	 MICRO USB PORT	 WINDOWS	 ANDROID	 iOS
Direkt Termal Yazdırma	203 DPI Baskı Çözünürlüğü	Max. 72 mm Yazdırma Geniliği	Max. 300 mm Yazdırma Uzunluğu	Max. 90 mm Yazdırma Hızı	Bluetooth Port	Micro USB Port	Windows Desteği	Android Desteği	iOS Desteği

Teknik Özellikler

İşlemsel		
Yazdırma Yöntemi	Direkt Termal Baskı	
Çözünürlük	203 DPI (8 Dots/mm)	
Yazdırma Hızı	Max. 90 mm / Saniye	
Yazdırma Uzunluğu	Max. 300 mm	
Yazdırma Genişliği	Max. 72 mm	
Bellek	8 MB SDRAM, 4 MB Flash ROM	
İşlem arabirimleri	4 Adet Düğme (Feed, Power, Setting ve Uncover)	
Haberleşme	Bluetooth ve Micro USB	
Fiziksel		
Boyutlar	Genişlik: 117 mm, Yükseklik: 60 mm, Derinlik: 140 mm	
Ağırlık	450 Gram	
Kasa	ABS Plastik	
Elektriksel		
Güç Giriş Şekli	Harici Elektrik Adaptörü	
Güç kaynağı	Giriş	100 ~ 240 V AC, 50 / 60 Hz
	Çıkış	DC 8.5V, 1A
Çevresel		
Ortam sıcaklığı	Çalışma: 0°C ~ 40°C	Saklama: -20°C ~ 70°C
Nem oranı (Yoğuşmasız)	Çalışma: %25 ~ %85	Saklama: %5 ~ %95
Etiket		
Tip	Ara boşluklu, Sürekli form Fiş Kağıdı, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) Fiş Kağıdı	
Genişlik	Max. 80 mm	
Rulo Dış Çapı	Max. 50 mm	
Ribbon		
Tip	Kullanılmaz	
Yazılımsal		
Desteklenen İşletim Sistemi	WinXP, Win7, Win8 Win10, iOS, Android, Linux ve MacOS	
Desteklenen Komut Seti	ESC/POS, CPCL, ZPL ve TSC	