



Sunlux XL-2303 Masaüstü Karekod Okuyucu

- 1D/2D Barkodları okuyabilme
- 640 x 480 Piksel Tarama
- 0 ~ 150 mm okuma mesafesi
- Saniyede 60 FPS tarama
- 1D: 0,1 mm (4 mil) çözünürlük



640 X 480
Piksel
Tarama



1D/2D
Barkod
Desteği



0,1 (4 Mil)
Çözünürlük



Max. 150 mm
Tarama
Mesafesi

Teknik Özellikler

İşlemsel	
Işık Kaynağı	Odaklama: 650 nm LED Aydınlatma: Kırmızı LED
İşlemci	32 Bit MIPS @1 Ghz
Tarama Uzaklığı	0 – 150 mm @(13mil UPC/EAN 100%, PCS=90%)
Tarama Hızı	60 FPS/saniye
Minimum Çizgi Genişliği	0.1 mm (4 mil)
Tarama Yönü	Çok Yönlü Tarama
Tarama Modu	Sürekli & Otomatik
Tarama Açılı	Sapma:360°, Eğim: ±62°, Dönüş: ±60°
Bildirim	LED: Mavi ve Kırmızı LED Ses: Ayarlanabilir Ses ve Tonu
Sistem Arabirimleri	USB-HID, RS-232, USB-VCP
Fiziksel	
Yükseklik	145,9 mm
Derinlik	82,6 mm
Genişlik	84,6 mm
Kablo	Standart 2 Metre Düz Kablo
Kasa	ABS + PC (Alev Geciktirici Malzeme)
Elektriksel	
Giriş Voltajı	DC 3.6V ~ 5V
Akım Değerleri	Çalışma Modunda: <200 mA Bekleme Modunda: <120 mA
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	0°C ~ 50°C
Saklama sıcaklığı	-20 °C ~ 60 °C
Nem oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)
Işık seviyesi	Max. 5.000 (Floresan Işığı), Max 100.000 Lux (Gün Işığı)
Desteklenen Barkod Tipleri	
1D	UPC, EAN, Code 39 (with full ASCII), Codabar, Code 128, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessy, GS1 DataBar vb.
2D	PDF417, Data Matrix, QR Code